



# ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

(saskaņā ar STR 1.03.02:2008)

1 lapa no 2

2012-08-08

Nr. 1

<b>Ražotāja nosaukums:</b>	<b>UAB "Vandens linija"</b> , uzņēmuma kods: 135860434
<b>Adrese:</b>	Neries piekraste 16H, LT-48402, Kauņa Tālr./fakss: 8 (37) 361112; El. pasts: vadybinikai@vandenslinija.lt
<b>Produkta izgatavošanas vieta:</b>	Neries piekraste 16H, LT-48402, Kauņa
<b>Produkta apraksts:</b>	Metināti "kāpnīšu" formas dvieļu žāvētāji, izgatavoti no nerūsējošā tērauda sametinātām caurulēm., kas atbilst EN 10217-7 prasībām, tērauda veids – austenīta, 1.4301 (304 saskaņā ar ASTM klasifikāciju).
<b>Produkta mērķis:</b>	Žāvētāji paredzēti vannas vai dušas telpu apsildīšanai, dvieļu un veļas žāvēšanai, tie var tik izmantoti gan dzīvojamās, gan sabiedriskās ēkās.

Aprakstītais būvniecības produkts atbilst turpmāk sniegtajām tehnisko specifikāciju prasībām:

IST 135860434 – 1:2012 prasībām un šādiem deklarētiem rādītājiem:

Rādītāja nosaukums		Norma			
Modeļa identifikators		Classic 700-6	Classic 700-7	Classic 1000-8	Classic 1000-10
Augstums / platums, mm		700/500 (±2)	700/500 (±2)	1000/500 (± 2)	1000/500 (±2)
Vertikālo cauruļu nominālais diametrs, mm		Ø 32	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Šķērsenisko cauruļu nominālais diametrs, mm		Ø 20	Ø 20	Ø 20	Ø 20
Nominālais siltuma atdeves laukums, m <sup>2</sup>		0,45	0,45	0,45	0,45
Vertikālo cauruļu forma		taisna	taisna	taisna	taisna
Šķērsenisko cauruļu forma		Ovāli izliektas	Ovāli izliektas	Ovāli izliektas	Ovāli izliektas
Žāvētāja izstarotā siltuma plūsma $\Phi_{he}$ , (W), ja telpas temperatūra ir 20 °C, aprēķināts saskaņā ar STR 2.09.04:2008 (37 a formulas un 8 pielikumā 8.2 tabulas), ja karstā ūdens temperatūra:	90	min. 209	min. 235	min. 284	min. 336
	70	min. 165	min. 186	min. 224	min. 266
	65	min. 156	min. 175	min. 211	min. 250
	60	min. 137	min. 154	min. 185	min. 220
	55	min. 112	min. 126	min. 152	min. 180
	50	min. 94	min. 106	min. 128	min. 151
	45	min. 74	min. 84	min. 101	min. 120
Iestātijuma vītne		Vidējais, 1/2"	Vidējais, 1/2"	Vidējais, 1/2"	Vidējais, 1/2"
Vītnes garums, mm		10	10	10	10
Stiprinājuma elementu saturs /garums, mm		4 / 90 ± 2	4 / 90 ± 2	4 / 90 ± 2	4 / 90 ± 2
Hidrauliskā pārbaude ar aukstu ūdeni, 10 ± 0,5 atm, 10 min.		Iztur	Iztur	Iztur	Iztur
Izskats		Žāvētāju virsma spīdīga, bez redzamiem mehāniskiem bojājumiem, metināšanas vietām, stiprinājuma elementiem, malām jābūt gludām, bez šķembām vai kādiem citiem asiem elementiem.			
Attālums starp šķērseniskajām caurulēm, mm		80±1 180±1			
Plakne		Uzņēmumā veikto izgatavotās produkcijas kvalitātes pārbaudes rezultāti.			
<b>Atbilstības deklarācijas pamatojums:</b>		Uzņēmumā veikto izgatavotās produkcijas kvalitātes pārbaudes rezultāti.			

**Īpašie produkta lietošanas noteikumi:**

Žāvātāju pieslēgt var tikai kvalificēti santehniķi. Sargāt žāvētāju no mehāniskiem bojājumiem. Ražotājs neatbild par iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar nepareizi pieslēgtu divieļu žāvētāju vai ārēju žāvētāja bojājumu dēļ.

Ražošanas direktors  
(pilnvarotās personas amats)

Deklarācija izdota



(paraksts (zīmogs))

Andrius Didžgalvis  
(vārds, uzvārds)

uzņēmuma, kuram izsniegta deklarācija nosaukums un izdošanas datums