

TEHNISKIE DATI
izolācijas plēve IZOROL

- Svārs uz laukuma vienību – $128 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$
- Izturība uz stiepi
 - a. maksimālais stiepes spēks:
 - gārenvirzienā $\geq 20 \text{ MPA}$
 - šķērsvirzienā $\geq 30 \text{ MPA}$
- Pagarinājums pie maksimālā stiepes spēka:
 - gārenvirzienā $\geq 65 \%$
 - šķērsvirzienā $\geq 15 \%$

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA NR: 1 / 2018

1. Ražotājs:

Kotar Sp. z o.o.
Košciuski ielā 33
56-100 Volov
Tālr.: 0-71/389 23 16, tālr. /fakss: 0-71/389 44 94
e-pasts: kotar@kotar.pl

2. Izstrādājuma nosaukums: **Plēve "IZOROL" ieklāšanai zem siltajām grīdām**

3. Izstrādājuma klasifikācija: **PKWiU: 25.21.42.**

4. Mērķis un izmantošanas joma.

Plēve "IZOROL" paredzēta apsildāmo grīdu siltumizolācijas ieklāšanai, lai aizsargātu polistirola plātnes pret tehnoloģisko mitrumu no cementa javas, ieklājot uz tās grīdas augšējos slāņus.

Druka uz plēves dod iespējas precīzi izvietot apkures caurules.

5. Atsauces dokumenti: **Tehniskā Rekomendācija ITB RT ITB – 1151 / 2014**
Plēve IZOROL un IZOFOLIX, kā arī audums PP zem apsildāmajām grīdām

6. Deklarētās izstrādājuma tehniskās īpašības:

Plēve "IZOROL" ir polietilēna un polipropilēna plēves lamināts, pelēkā krāsā, metalizēts ar druku virsējā slānī nepārtrauktu, pārtrauktu vai punktētu līniju veidā, kas veido rūtis ar sānu malu 10 cm garumā. Plēves biezums ir $0,13 \pm 10\%$ un tiek piegādāta $105 \pm 2\%$ cm platās joslās, kas satīta rullī.

7. Laboratorijas nosaukums un adrese, kura piedalās pielietotajā kvalitātes kontroles sistēmā, kā arī pārbaudes ziņojuma numurs:

- Būvniecības un Kalnrūpniecības mehanizācijas Institūts,
Ārpilsētā Nodaļa Katovicē, V.Korfantego alejā 193 A
40-157 Katovice, Būvmateriālu Laboratorija
Ziņojums par pārbaudi Nr. 62/18/127/F-3

Ar pilnu atbildības sajūtu deklarēju, ka izstrādājumi atbilst atsaucē dokumentiem, kas minēti 5.punktā.

Volov, 26.06.2018.g.	KOTAR SIA <i>Nesalasāms paraksts</i> Elžbieta Jaškievič Kvalitātes Kontroles nodaļas Vadītājs (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)
----------------------	--