



# ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

(saskaņā ar STR 1.03.02:2008)

2012-08-08

Nr. 4

1 lapa no 2

<b>Ražotāja nosaukums:</b>	<b>UAB "Vandens linija"</b> , uzņēmuma kods: 135860434
<b>Adrese:</b>	Neries piekraste 16H, LT-48402, Kauņa Tālr./fakss: 8 (37) 361112; El. pasts: vadybinikai@vandenslinija.lt
<b>Produkta izgatavošanas vieta:</b>	Neries piekraste 16H, LT-48402, Kauņa
<b>Produkta apraksts:</b>	Metināti "kāpnīšu" formas dvieļu žāvētāji, izgatavoti no nerūsējošā tērauda sametinātām caurulēm., kas atbilst EN 10217-7 prasībām, tērauda veids – austenīta, 1.4301 (304 saskaņā ar ASTM klasifikāciju).
<b>Produkta mērķis:</b>	Žāvētāji paredzēti vannas vai dušas telpu apsildīšanai, dvieļu un veļas žāvēšanai, tie var tik izmantoti gan dzīvojamās, gan sabiedriskās ēkās.

Aprakstītais būvniecības produkts atbilst turpmāk sniegtajām tehnisko specifikāciju prasībām:

IST 135860434 – 1:2012 prasībām un šādiem deklarētiem rādītājiem:

Rādītāja nosaukums		Norma			
Modeļa identifikators		Sail 700-6	Sail 700-7	Sail 1000-8	Sail 1000-10
Augstums / platums, mm		700/500 (±2)	700/500 (±2)	1000/500 (±2)	1000/500 (±2)
Vertikālo cauruļu nominālais diametrs, mm		Ø 32	Ø 32	Ø 32	Ø 32
Šķērsenisko cauruļu nominālais diametrs, mm		Ø 20	Ø 20	Ø 20	Ø 20
Nominālais siltuma atdeves laukums, m <sup>2</sup>		0,47	0,47	0,47	0,47
Vertikālo cauruļu forma		taisna	taisna	taisna	taisna
Šķērsenisko cauruļu forma		Izliektas galos	Izliektas galos	Izliektas galos	Izliektas galos
Žāvētāja izstarotā siltuma plūsma $\Phi_{nc}$ (W), ja telpas temperatūra ir 20 °C, aprēķināts saskaņā ar STR 2.09.04:2008 (37 a formulas un 8 pielikuma 8.2 tabulas), ja karstā ūdens temperatūra:	90	min. 339	min. 386	min. 456	min. 551
	70	min. 269	min. 307	min. 362	min. 438
	65	min. 252	min. 288	min.340	min. 411
	60	min. 222	min. 253	min. 299	min. 362
	55	min. 182	min. 208	min. 245	min. 297
	50	min. 152	min. 173	min. 205	min. 248
	45	min. 121	min. 138	min. 163	min. 197
Iestatījuma vītne		Vidējais, 1/2"	Vidējais, 1/2"	Vidējais, 1/2"	Vidējais, 1/2"
Vītnes garums, mm		10	10	10	10
Stiprinājuma elementu saturs /garums, mm		4 / 90 ± 2	4 / 90 ± 2	4 / 90 ± 2	4 / 90 ± 2
Hidrauliskā pārbaude ar aukstu ūdeni, 10 ± 0,5 atm, 10 min.		Iztur	Iztur	Iztur	Iztur
Izskats		Žāvētāju virsma spīdīga, bez redzamiem mehāniskiem bojājumiem, metināšanas vietām, stiprinājuma elementiem, malām jābūt gludām, bez šķembām vai kādiem citiem asiem elementiem.			
Attālums starp šķērseniskajām caurulēm, mm		80±1 180±1			
Plakne		Uzņēmumā veikto izgatavotās produkcijas kvalitātes pārbaudes rezultāti.			
Atbilstības deklarācijas pamatojums:		Uzņēmumā veikto izgatavotās produkcijas kvalitātes pārbaudes rezultāti.			

<b>Īpašie produkta lietošanas noteikumi:</b>	Žāvātāju pieslēgt var tikai kvalificēti santehniķi. Sargāt žāvētāju no mehāniskiem bojājumiem. Ražotājs neatbild par iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar nepareizi pieslēgtu dvieļu žāvētāju vai ārēju žāvētāja bojājumu dēļ.
--	--

Ražošanas direktors  
(pilnvarotās personas amatā)



(paraksts (zīmogs))

Andrius Didžgalvis  
(vārds, uzvārds)

Deklarācija izdota uzņēmuma, kuram izsmegta deklarācija nosaukums un izdošanas datums

